

LHP-250E 恒温恒湿箱



LHP-250E 恒温恒湿箱 详细说明

LHP-250E 恒温恒湿箱的专业生产销售厂家:河南兄弟仪器设备有限公司。**LHP-250E 恒温恒湿箱**是兄弟仪器设备有限公司主推的品牌产品之一，历经市场检验，畅销全国！

适用范围：

恒温恒湿培养箱（恒温恒湿箱）有精确的温度和湿度控制系统，它为产业研究生物技术测试提供所需要的各种环境模拟条件，可广泛用于药物、纺织、食品加工等无菌试验，稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装寿命等测试。

产品特点：

- 1、恒温恒湿培养箱（恒温恒湿箱）微电脑温度湿度控制器，控温、控湿精确可靠，具有超温、漏电、停电、传感器故障报警功能。
- 2、恒温恒湿培养箱（恒温恒湿箱）采用进口无氟制冷压缩机和循环风机，强制对流空气循环，效率高，能耗低，噪声低，温度分布均匀，使用寿命长。
- 3、恒温恒湿培养箱（恒温恒湿箱）采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧，易清洁，箱内搁板间距可调。

- 4、高精度、大容量湿度发生器，确保湿度控制发生快，精度高，波动小。
- 5、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外（选配）。
- 6、配置 RS485接口，能记录温、湿度参数的变化（选配）。
- 7、恒温恒湿培养箱（恒温恒湿箱）箱门设有观察窗，箱内装有照明灯，便于观察箱内培养物，也可选配双重门结构，内门采用全钢化玻璃门。
- 8、恒温恒湿培养箱（恒温恒湿箱）在箱体左侧配测试孔，便于实验操作与测量温度（选配）。

液晶屏恒湿恒湿箱除以上功能外，还具有外观新颖，操作简单，内置加湿器，可编程控制，可配内置打印
机。

技术参数：

型号	LHP-160	LHP-250	LHP-300	LHP-400	LHP-500
	(F、E)	(F、 E)	(F、E)	(F、E)	(F、E)
容积	160L	250L	300L	400L	500L
制冷系统	任选 Selecting at will				
环境温度	5～35°				
温度范围	0～60℃				
温度分辨率	0.1℃				
温度均匀性	±1℃				
温度波动度	±0.5℃				
控湿范围	50～95%RH				
湿度波动	±5%～±8%RH				

电 源	~220V 50Hz				
功 率	500W	800W	1000W	1200W	1500W
内胆尺寸	500×380×800	525×450×118 0	560×500×120 0	600×550×125 0	650×600×130 0
外形尺寸	660×580×138 0	630×650×176 0	666×705×179 0	706×755×202 0	756×805×207 0
载物托架（块） （标配）	3	3	4	4	4
定时范围	1-9999min				
备 注	型号中带“F”为无氟环保型，压缩机“E”为液晶屏控制器				

河南兄弟仪器设备有限公司依靠自身强大的社会资源、品牌优势、经营优势，以优于市场的 **LHP-250E**

恒温恒湿箱的价格向广大新老顾客朋友提供价格实惠、品质优良的该仪器设备；河南兄弟仪器设备公司拥

有最齐全的 LHP-250E 恒温恒湿箱的型号，欢迎新老顾客朋友订购。河南兄弟仪器设备公司承诺以最新

LHP-250E 恒温恒湿箱的报价、最完善的服务回报顾客朋友。兄弟仪器设备公司希望早日与您结下兄弟情谊!